

## TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

### PILNA DALINĖ APDAILA

NAMO, APLINKOS ELEMENTAI	TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS, ATLIKAMŲ DARBŲ MONTUOJAMOS ĮRANGOS APRAŠYMAS
Lauko tinklai, pasijungimai	Vandentiekis – gręžinys keturiems butams Nuotekos – biologinis-mechaninis valymo įrenginys „AUGUST IR KO“
Šildymas	Dujos
Pamatai/cokolis	Pamatai – gręžtiniai poliai su rostverku Pamatų šiltinimas – išorė rostverko 150mm, vidus 100 mm putplasčiu EPS100
Išorinės sienos	Išorės pastato sienos – blokeliai BAUROC UNIVERSAL 250/600/200 Šiltinimas – mineraline vata PAROC EXTRA 230 mm storio
Vidinės pertvaros	Blokeliai BAUROC 120/600/200
Perdangos ir lubos	Gelžbetonio plokštės
Langai, palangės	Langai – plastikiniai su trijų stiklų stiklo paketu
Durys	Lauko durys – plastikiniai
Grindys	Pirmo aukšto šiltinimas: polistireninis putplastis EPS100, 300 mm storio Antro aukšto šiltinimas: 50 mm storio vata PAROC
Stogas	Stogo danga – ETERNIT plokštelės Stogo šiltinimas – mineralinė vata PAROC ekstra 400mm storio
Šildymas	Patalpų šildymas – grindinis Dujinis katilas - taip
Vandentiekis	Išvedžiota iki taškų
Kanalizacija	Išvedžiota iki taškų
Laiptai	Taip
Vėdinimas	Natūralus ir rekuperacinė vėdinimo sistema: išvedžiojami rekuperaciniai vamzdžiai Agregatas - nemontuojamas
Elektra	Elektra – 10 kW Išvedžiota
Fasadas	Fasado apdaila – ETERNIT plokštelės
Parkavimas	Vienam butui 2 stovėjimo vietos
Gerbūvis	Taip
Terasa	Terasos danga – maumedžio mediena.
Teritorijos aptvėrimas	Taip. Teritorija dalinai aptverta segmentine tvora
Įvažiavimo vartai	Nestatomi